



MANCAIS AUTO-ALINHAVEIS TERMOPLÁSTICOS COM ROLAMENTOS DE ESFERAS

Design específico para evitar
retenção de poluição



WPPL



WTBL



WNFL



WFBL



WFPL

CF



CV



As tampas de proteção devem ser
encomendadas separadamente.
Todos os rolamentos são ranhurados para
acomodar as tampas.

SUC PPL 204 FG1

INSERTO

SUC: Rolamento inserto de aço inoxidável, encaixe no eixo com parafusos

ALOJAMENTO

WPPL: Mancal de apoio
WTBL: Mancal de apoio com furos cegos
WNFL: Mancal flangeado com 2 furos
WFBL: Mancal flangeado com 3 furos
WFPL: Mancal flangeado com 4 furos

DIMENSIONAL

De 204 a 210
(eixo dia. 20 a 50 mm)

LUBRIFICANTE

FG1: Lubrificação sólida certificada NSF® categoria H1

W: Prefixo de unidade de rolamento apenas sem sistema de lubrificação

Para indicações dimensionais e técnicas, consulte o catálogo da Série SENTINEL NTN <https://www.ntn-snr.com/fr/documents>


Este documento é de propriedade exclusiva da NTN-SNR ROULEMENTS. Qualquer reprodução total ou parcial deste documento sem o consentimento prévio do NTN-SNR ROULEMENTS é estritamente proibida. Ação judicial pode ser movida contra qualquer pessoa que viole os termos deste parágrafo.
NTN-SNR ROULEMENTS não será responsabilizado por quaisquer erros ou omissões que possam ter entrado neste documento, apesar do cuidado tomado na elaboração. Devido à nossa política de pesquisa e desenvolvimento contínuo, reservamo-nos o direito de fazer alterações sem aviso prévio a todos os parte dos produtos e especificações mencionado neste documento. © NTN-SNR ROULEMENTS, copyright internacional 2021.



MANCAIS AUTO-ALINHAVEIS DE AÇO INOXIDÁVEL

A solução ideal para combater a umidade



 As tampas de proteção devem ser encomendadas separadamente.
Todos os rolamentos são ranhurados para acomodar as tampas.

SUC P 204 FG1

INSERTO

SUC: Rolamento inserto de aço inoxidável, encaixe no eixo com parafusos

ALOJAMENTO

SP: Mancal de apoio
SPA: Mancal de apoio com furos cegos
SFL: Mancal flangeado com 2 furos
SFB: Mancal flangeado com 3 furos
SF: Mancal flangeado com 4 furos
ST: Mancal corredeira tensor

DIMENSIONAL

De 204 a 210
(eixo dia. 20 a 50 mm)

LUBRIFICANTE

FG1: Lubrificada®
lubrificação sólida categoria H1 certificada

S: Prefixo de mancal auto-alinhável apenas em aço inoxidável

Para indicações dimensionais e técnicas, consulte o catálogo da Série SENTINEL NTN <https://www.ntn-snr.com/fr/documents>

Este documento é de propriedade exclusiva da NTN-SNR ROULEMENTS. Qualquer reprodução total ou parcial deste documento sem o consentimento prévio do NTN-SNR ROULEMENTS é estritamente proibida. Ação judicial pode ser movida contra qualquer pessoa que viole os termos deste parágrafo.
NTN-SNR ROULEMENTS não será responsabilizado por quaisquer erros ou omissões que possam ter entrado neste documento, apesar do cuidado tomado na elaboração. Devido à nossa política de pesquisa e desenvolvimento contínuo, reservamo-nos o direito de fazer alterações sem aviso prévio a todos ou parte dos produtos e especificações mencionado neste documento. © NTN-SNR ROULEMENTS, copyright internacional 2021.